



客户选项 请打(√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	LSE42-064	64:1	15
	LSE42-080	80:1	15
	LSE42-0100	100:1	15
	LSE42-0125	125:1	13
	LSE42-0140	140:1	13
	LSE42-0175	175:1	13
	LSE42-0200	200:1	13

图纸编码	
物料代码	
版本 Rev	A2.0
变更内容	
Revision Record	
初次发放	
签字 The signature	
日期 Date	

适配电机:	$\phi 5-10/\phi 22-2/F31-M3$	
减速比:	$i=():1$	回程间隙: ≤ 25 arcmin
额定输出扭矩:	T Nm	满载效率: 92%
故障停止扭矩:	2T Nm	噪音值: ≤ 55 dB
额定输入速度:	3000 min ⁻¹	重量: 0.45 Kg
最大输入速度:	6000 min ⁻¹	防护等级: IP54
安装方式:	任意	润滑方式: 长效润滑
平均寿命:	20000h	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
输出轴键标准:	圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。		

客户签字确认					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S		共1张	第1张	

视图方式:

比例: 1:1

LSE42-L3选型图
精密行星减速机

LEESN® 深圳市立三机电有限公司
立三机电 Shenzhen Lisan Machinery & Electric Co., Ltd